

■ 定格総荷重表

主フック作業

アウトリガ最大張出し・全周吊り (4.45m)

作業半径 (m)	主ブーム長：5.3m(1段)				主ブーム長：8.6m(2段)				主ブーム長：11.9m(3段)				主ブーム長：15.2m(4段)				作業半径 (m)	
	水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度			
	13	30	60	75	13	30	60	75	13	30	60	75	13	30	60	75		
2.0	4.90																	2.0
2.5	4.51	4.34			4.90													2.5
3.0	3.97	3.97			4.67	4.21			4.0									3.0
3.5	3.54	3.64	3.15		4.20	3.79			3.75	3.98			4.00					3.5
4.0	3.19	3.36	3.15	2.98	3.78	3.44	3.16	3.06	3.47	3.61			3.72	3.20				4.0
4.5	2.90	3.10	2.84	2.92	3.42	3.14	3.04	2.99	3.22	3.29	3.15	3.05	3.40	2.97				4.5
5.0	2.60	2.86	2.73	(4.2)	3.11	2.89	2.83	2.83	3.01	3.00	2.93	2.91	3.11	2.77	2.41	2.37		5.0
5.5	2.25	2.66	2.67		2.79	2.66	2.62	(5.0)	2.80	2.74	2.69	2.68	2.84	2.58	2.28	2.25		5.5
6.0	2.05	2.47	(5.4)		2.45	2.47	2.44		2.56	2.52	2.47	2.52	2.61	2.42	2.16	2.14		6.0
7.0	1.65	1.99			2.00	2.13	2.12		1.96	2.07	2.11	(5.9)	2.01	2.13	1.94	1.99		7.0
8.0	1.56	(7.0)			1.60	1.63	(7.0)		1.47	1.56	1.63		1.53	1.63	1.71	(6.7)		8.0
9.0	(7.4)				1.20	1.21			1.09	1.16	1.32		1.15	1.23	1.29			9.0
10.0					0.88	0.90			0.78	0.83	(8.7)		0.84	0.90	0.94			10.0
11.0					0.68	(9.9)			0.52	0.55			0.58	0.64	0.84			11.0
12.0					(10.6)				0.34	0.32			0.37	0.41	(10.3)			12.0
危険角度	--	--	--	--	--	--	--	--	33	33	33	33	46	46	46	46		危険角度

アウトリガ中間張出し (3.60m)

作業半径 (m)	主ブーム長：5.3m(1段)				主ブーム長：8.6m(2段)				主ブーム長：11.9m(3段)				主ブーム長：15.2m(4段)				作業半径 (m)	
	水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度			
	13	30	60	75	13	30	60	75	13	30	60	75	13	30	60	75		
2.0	4.90																	2.0
2.5	4.51	4.34			4.90													2.5
3.0	3.97	3.97			4.67	4.21			4.0									3.0
3.5	3.54	3.64	3.15		4.20	3.79			3.75	3.98			4.00					3.5
4.0	3.19	3.36	3.15	2.98	3.78	3.44	3.16	3.06	3.47	3.61			3.72	3.20				4.0
4.5	2.90	3.10	2.84	2.92	3.42	3.14	3.04	2.99	3.22	3.29	3.15	3.05	3.40	2.97				4.5
5.0	2.60	2.86	2.73	(4.2)	3.11	2.89	2.83	2.83	3.01	3.00	2.93	2.91	3.05	2.77	2.41	2.37		5.0
5.5	2.25	2.66	2.67		2.67	2.66	2.62	(5.0)	2.57	2.73	2.69	2.68	2.62	2.58	2.28	2.25		5.5
6.0	2.05	2.47	(5.4)		2.30	2.42	2.44		2.20	2.35	2.47	2.52	2.25	2.40	2.16	2.14		6.0
7.0	1.65	1.90			1.72	1.80	1.85		1.62	1.73	1.84	(5.9)	1.67	1.79	1.91	1.99		7.0
8.0	1.56	(7.0)			1.27	1.33	(7.0)		1.17	1.26	1.33		1.22	1.33	1.41	(6.7)		8.0
9.0	(7.4)				0.85	0.89			0.73	0.82	1.01		0.81	0.91	0.98			9.0
10.0					0.51	0.54			0.40	0.46	(8.7)		0.47	0.56	0.60			10.0
11.0					0.31	(9.9)									0.50			11.0
					(10.6)										(10.6)			12.0
危険角度	--	--	--	--	--	--	--	--	45	45	45	45	55	55	55	55		危険角度

アウトリガ中間張出し (2.70m)

作業半径 (m)	主ブーム長：5.3m(1段)				主ブーム長：8.6m(2段)				主ブーム長：11.9m(3段)				主ブーム長：15.2m(4段)				作業半径 (m)	
	水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度		水平ブーム		チルト角度			
	13	30	60	75	13	30	60	75	13	30	60	75	13	30	60	75		
2.0	4.90																	2.0
2.5	4.51	4.34			4.90													2.5
3.0	3.97	3.97			4.67	4.21			4.0									3.0
3.5	3.54	3.64	3.15		4.20	3.79			3.75	3.98			4.00					3.5
4.0	3.19	3.36	2.98	2.95	3.54	3.44	3.16	3.06	3.45	3.61			3.49	3.20				4.0
4.5	2.90	3.10	2.84	2.92	2.98	3.14	3.04	2.99	2.88	3.09	3.15	3.05	2.93	2.97				4.5
5.0	2.60	2.71	2.73	(4.2)	2.44	2.59	2.75	2.75	2.31	2.53	2.72	2.74	2.38	2.64	2.41	2.37		5.0
5.5	2.16	2.23	2.39		1.93	2.12	2.24	(5.0)	1.80	2.02	2.22	2.23	1.86	2.09	2.27	2.25		5.5
6.0	1.76	1.84	(5.4)		1.52	1.68	1.81		1.39	1.59	1.78	1.89	1.46	1.66	1.87	1.88		6.0
7.0	1.14	1.15			0.92	1.03	1.09		0.80	0.94	1.07	(5.9)	0.86	1.02	1.17	1.33		7.0
8.0	0.92	(7.0)			0.50	0.57	(7.0)		0.38	0.49	0.57		0.45	0.57	0.67	(6.7)		8.0
9.0	(7.4)											0.30			0.31			9.0
												(8.7)						
危険角度	--	--	--	--	45	45	45	45	56	56	56	56	62	62	62	62		危険角度

